

Altrex Nevada Mehrzweckleiter NZR



Art. Nr.: 2465-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre](#)

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(3 Bewertungen)

ab 324,85 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Nevada Mehrzweckleiter

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Spezielle ergonomisch geformte Vierkantprofil mit ERGO-Griffs
- Angenehmer Stehkomfort durch die extra hohen Sprossen (30 mm)

Ergonomische Vierkantprofilleiter für Profis

Die Nevada verfügt über ausgeklügelte Eigenschaften. Das ergonomische

Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Zudem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Perfekt für jeden Einsatz.

Die extra breiten Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort und mit den ausgestellten Holmen stehen Sie sicher und stabil. Die Leiter ist durch die Kunststoffführung und die Wandlaufrollen an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend.

Für alle Arbeiten eine Nevada

Die Nevada Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen Längen bis zu 10,20 m erhältlich.

Sicher in der Höhe

Entscheiden Sie sich für Sicherheit und wählen Sie die Nevada Mehrzweckleiter. Die druckfeste Spreizsicherung verhindert, dass die Leiter sich während der Nutzung zusammenschiebt.

Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die Nevada Mehrzweckleiter ungeahnte Höhen.

Extra hohe Sprossen

Die Leiter verfügt über extra hohe Sprossen (30 cm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.



Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14	3x8	3x10	3x12	3x14
Typ	NZR 2041	NZR 2052	NZR 2063	NZR 2072	NZR 3058	NZR 3075	NZR 3083	NZR 3094
Wandlaufrollen	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
max. Leiterlänge (m)	4,00	5,15	6,25	7,10	5,80	7,50	8,30	9,45
max. Arbeitshöhe (m)	4,90	6,05	7,10	7,90	6,65	8,30	9,10	10,20
Arbeitshöhe in A-Stellung (m)	3,30	3,90	4,45	4,95	4,25	4,80	5,35	5,90
Lagerlänge (m)	2,35	2,95	3,50	4,05	2,45	3,05	3,60	4,15
Gewicht (kg)	13,3	15,3	19,5	26,0	19,6	29,2	33,7	41,3
Artikel-Nr.	242208	242210	242212	242214	242308	242310	242312	242314