Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und Aluminium Ablageschale

Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: 3383-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

ab 370,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Plattformlänge: 0,4 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,44 m	Hersteller: Hymer
Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 1x	<b>Material:</b> Aluminium
Kategorie: Plattformleiter	Begehbarkeit: einseitig	

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

Seite Art. Nr.: 3383-OX | Hymer Plattformleiter mit beidseitigem 26.10.2025

26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
   Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform







Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (mm)	71							
Länge (m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite (mm)	650	670	700	730	750	780	800	850

Seite

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Schrittlänge (m)	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht (kg)	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Gurtbänder	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012