

Schake Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi

Art. Nr.: S489

89,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.8 kg

gpsr_manufacturer_name: Schake

Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren mit Erdanker
- 900 mm Überflur

- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren mit Erdanker
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-
Stahlrohr Ø (mm)	89 x 2,9	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	489	489P
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	489B	489PB