

Schake Absperrpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø42x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen und Kunststoffkappe 900mm Überflur für Dübelbefestigung mit 2 Ösen

zum Einbetonieren,
Einschlagen oder Dübeln



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi

Art. Nr.: S4042PB/2

0,00 €

~~UVP 41,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 2.81 kg

gpsr_manufacturer_name: Schake

Absperrpfosten aus Stahlrohr zur ortsfesten Installation.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit Kunststoffkappe

- 900 mm Überflur
- ortsfest, je nach Ausführung...
 - für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 60x120/100x150 mm und zwei Befestigungsbohrungen
 - zum Einbetonieren
 - oder zum Einschlagen mit Spitze

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Einbetonieren						Einschlagen		
Anzahl Ösen	0		1		2		0	1	2
Mit Erdanker	nein	ja	nein	ja	nein	ja	-	-	-
Stahlrohr Ø (mm)	42 x 2,5								
Länge Überflur	900								
Gesamtlänge (mm)	1300								
feuerverzinkt									
Artikel-Nr.	4042	460	4042/1	460/1	4042/2	460/2	4042E	4042E/1	4042E/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen									
Artikel-Nr.	4042B	460B	4042B/1	460B/1	4042B/2	460B/2	4042EB	4042EB/1	4042EB/2

Montageart	Dübelbefestigung		
Anzahl Ösen	0	1	2

Bodenplattenmaß (mm)	70 x 120	100 x 150	70 x 120	100 x 150	70 x 120	100 x 150
Stahlrohr Ø (mm)	42 x 2,5					
Länge Überflur	900					
Gesamtlänge (mm)	900					
feuerverzinkt						
Artikel-Nr.	4042P	460P	4042P/1	460P/1	4042P/2	460P/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen						
Artikel-Nr.	4042PB	460PB	4042PB/1	460PB/1	4042PB/2	460PB/2