Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Schake Absperrpfosten ortsfest aus Stahlrohr Ø76x2,6mm allseitig bis 30° neigbar mit Dübelbefestigung 900mm Überflur

zu allen Seiten 30º neigbar

UpdatetestdTestsbopknown



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi

Art. Nr.: 3189-OX

ab 114,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

gpsr_manufacturer_name: Schake

Absperrpfosten aus Stahlrohr bis 30º neigbar zur ortsfesten Installation.

- Stahlrohr Ø 76 x 2,5 mm
- allseitig bis 30º neigbar
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 900 mm Überflur
- ortsfest
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte 100x150 mm

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung
Bodenplattenmaß (mm)	100 x 150
Stahlrohr Ø (mm)	76 x 2,6
Länge Überflur	900
Gesamtlänge (mm)	900
feuerverzinkt	
Artikel-Nr.	4076P
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen	
Artikel-Nr.	4076PB