Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Schake Absperrpfosten ortsfest aus Stahlrohr verzinkt Ø76x2,6mm allseitig bis 30° neigbar mit Dübelbefestigung 900mm Überflur

zu allen Seiten 30º neigbar



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/nopi

Art. Nr.: S4076P

114,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 5.9 kg

gpsr\_manufacturer\_name: Schake

Absperrpfosten aus Stahlrohr bis 30º neigbar zur ortsfesten Installation.

- Stahlrohr Ø 76 x 2,5 mm
- allseitig bis 30º neigbar
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• 900 mm Überflur

Updatetest Testshop

- ortsfest
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte 100x150 mm

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

|  | <u>,                                    </u> |
|--|--|
| Montageart   | Dübelbefestigung                             |
| Bodenplattenmaß (mm)   | 100 x 150                                    |
| Stahlrohr Ø (mm)   | 76 x 2,6                                     |
| Länge Überflur   | 900  |
| Gesamtlänge (mm)   | 900  |
| feuerverzinkt  |  |
| Artikel-Nr.  | 4076P  |
| feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen |  |
| Artikel-Nr.  | <b>4076P</b> B                               |
|  |  |