

Schake Absperrpfosten ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker aus Stahlrohr verzinkt Ø108x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen und Stahlkappe 900mm Überflur



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi](#)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: S493PB

0,00 €

~~UVP 147,25 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 11 kg

gpsr_manufacturer_name: Schake

Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe

- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren mit Erdanker
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren mit Erdanker
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-
Stahlrohr Ø (mm)	108 x 2,9	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	493	493P
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	493B	493PB