Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Schake Absperrpfosten umlegbar aus Stahlrohr Ø60x2,5mm mit Dreikantverschluss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung nach DIN 3223



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi

Art. Nr.: 3177-OX

ab 128,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

gpsr_manufacturer_name: Schake

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Dreikantverschluß
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse +

ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca.

100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Dübelbefestigung	Einbetonieren	
100 x 150	-	
umlegbar mit Dreikantverschluss		
60 x 2,5		
900		
400		
feuerverzinkt		
460FU	460FUH	
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
460FUB	460FUHB	
	100 x 150 umlegbar mit Dreikantver 60 x 2,5 900 400 460FU ichtet mit rot reflektierend	