

Schake Absperrpfosten umlegbar aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm mit Dübelbefestigung, Dreikantverschluss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung nach DIN 3223



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/nopi)

Art. Nr.: S460FU

128,85 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 5.6 kg

gpsr_manufacturer_name: Schake

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren

- Dreikantverschluß
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-
Verriegelung	umlegbar mit Dreikantverschluss	
Stahlrohr Ø (mm)	60 x 2,5	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	460FU	460FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	460FUB	460FUHB