Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x7 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

Art. Nr.: Y604721

514,75 €

**UVP 784,45 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Senkrechte Höhe:** 3,42 m **Standhöhe:** 3,80 m **Arbeitshöhe:** 5,80 m

**Leiterlänge:** 4,95 m **Sprossen/Stufen:** 7 **Hersteller:** Hymer

Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 3x Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter Gewicht: 14,6 kg

## Multifunktionale Verwendung

 Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil

Seite Art. Nr.: Y604721 | Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
  Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x
Holm					
oben/Mitte/unten	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83
(mm)					
Sprossenzahl					
max.	14	17	19	23	25
ausgefahren					
Länge	1,87	2,15	2,43	2,71	3,0
eingefahren (m)					

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

			-1		<u> </u>
Länge Anlegeleiter	4,11	4,95	5,51	6,63	7,2
ausgefahren (m)			!		
Standhöhe					
Stehleiter mit	1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
Steckteil (m)			<u> </u>	<u> </u>	
Arbeitshöhe			!	!	
Stehleiter mit	3,60	4,13	4,65	5,20	5,7
Steckteil (m)			ļ		<u></u>
Standhöhe	3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
Anlegeleiter (m)		3,00	1,55	3,13	ļ.,
Arbeitshöhe	5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
Anlegeleiter (m)		3,00		,,,,	ļ.,
senkrechte Höhe			!	!	
Stehleiter mit	2,89	3,42	3,95	4,42	4,9
Steckteil (m)			<u> </u>	<u> </u>	_
Breite ausgefahren	255 (425 /1 020	255/425/1 020	25542541 020	255/425/1 160	2.5
oben/Mitte/unten	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	35
(mm)				!	$\perp$
Schrittlänge (m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,
Gewicht (kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja
starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	60

Seite