

# Iller Mehrzweckleiter Eurostars mit Wandlaufrollen 3x12 Sprossen

In stabiler  
Handwerkerqualität -  
Spezialleiter für frei  
stehenden Einsatz

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K53012

**686,65 €**

~~UVP 860,37 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                    |                                      |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 7,50 m           | <b>Typ:</b> Mehrzweckleiter          | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,50 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 8,60 m         | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3x12         | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Iller<br>Leiter | <b>Teilbarkeit:</b> 3x               | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Gewicht:</b> 32,9 kg            | <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter |                            |

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen                           | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Holmgröße (mm)                     | 75    |       |       | 90     |        |        |        |
| Länge (m)                          | 2,17  | 2,50  | 2,80  | 3,00   | 3,30   | 3,65   | 4,20   |
|                                    | 3,57  | 3,80  | 4,75  | 5,30   | 5,50   | 6,10   | 6,70   |
|                                    | 4,96  | 5,20  | 6,65  | 7,20   | 7,50   | 8,60   | 9,70   |
| max. Arbeitshöhe<br>Stehleiter (m) | 4,15  | 4,70  | 5,20  | 5,75   | 6,25   | 6,75   | 7,30   |

---

|                                      |       |       |       |       |       |              |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| max. Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m) | 5,80  | 6,10  | 7,55  | 8,10  | 8,40  | 9,50         | 10,60 |
| Traversenbreite (m)                  | 0,9   |       | 1,23  |       |       |              | 1,325 |
| Gewicht (kg)                         | 15,7  | 17,0  | 19,0  | 22,8  | 25,0  | 32,9         | 38,5  |
| Wandlaufrollen                       | Nein  | Ja    | Nein  | Ja    | Nein  | Ja           | Ja    |
| Starre Aussteifung                   | Nein  | Ja    | Nein  | Ja    | Nein  | Ja           | Ja    |
| Artikel-Nr:                          | 95307 | 53008 | 95309 | 53010 | 95311 | <b>53012</b> | 53014 |