Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Krause Corda Mehrzweckleiter mit Treppenfunktion

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: 2057-OX

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(8)

1

ab 159,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** Krause **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 3x

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Vielzweckleiter zweiseitig

Seite Art. Nr.: 2057-OX | Krause Corda Mehrzweckleiter mit 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
  ür sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,57	5,11	5,38	6,19	7,01	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,60	3,10	3,40	4,20	5,00	A S L H
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,65	4,20	4,50	5,30	6,20	Ι 11

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,44	3,97	4,76	5,00	5,80			
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,20	3,75	4,00	4,60	5,10			
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,20	1,75	2,00	2,55	3,10	T		
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	2,50	3,10	3,40	3,90	4,50	A A	ĮΡ	r //
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,45	2,95	3,20	3,75	4,30			
Gewicht (kg)	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0			
Grundfläche (ca. m)	0,44 x 0,72	0,51 x 0,77	0,58 x 0,80	0,65 x 0,88	0,73 x 1,00			
Transport- Länge (m)	1,68	2,00	2,25	2,55	2,80			
Transport- Breite (m)	0,45	0,46	0,46	0,46	0,48			
Transport- Tiefe (m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			
Artikelnummer	033369	033376	033383	033390	033406			