Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Klappgerüst RS Tower 34 Aluminium 0,75x1,65m schmal 3,80m Arbeitshöhe

kompakt, leicht und für den Außenbreich geeignet



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

Art. Nr.: AT340002

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

1.141,40 €

UVP 1.263,78 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,80 m

Plattformbreite: 0,75

Plattformlänge: 1,65

m

m

Arbeitshöhe: 3,80 m Hersteller: Altrex

Material: Aluminium

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie:

Rollgerüst

RS TOWER 34 - Klappbares Zimmergerüst für den intensiven Heimwerker oder Profi

Das RS TOWER 34 ist ein leichtes Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System ist modular. Mit Modul B, C oder D können Sie es bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 aufbauen. Dieses Zimmergerüst ist für den intensiven Heimwerker konzipiert. Das Gerüst ist ebenso für den professionellen Gebrauch zugelassen. Die zulässige Höchstlast beträgt 150 kg.

Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1.65. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch.

- Modulares System
- Doppelstopp-Lenkrollen Die (Ø 100 mm)
- Klappbar, leicht und kompakt Das RS TOWER 34 ist ein Leichtgewicht. Mit dem Klappteil klappen Sie das Gerüst kompakt in einem Stück zusammen.
- Lenkrollen sind verstellbar und haben einen Doppelstopp. Damit stehen Sie besonders sicher und stabil.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

EN 1004 CLASS 3

EN 1298



Arbeitshöhe (m)	3,00	3,80	5,80	7,80
Plattformhöhe (m)	1,00	1,80	3,80	5,80
Klappteil 6 Sprossen	1	1	1	1
Plattform mit Luke	1	1	2	3
Satz Räder 125 mm, verstellbar (4 Stück)	1	1	1	1
Satz Flanschrohre (4 Stück)	-	1	2	3
Geländerrahmen	-	2	2	2
Horizontalstrebe	1	3	3	3
Doppelte Geländerstrebe	-	1	3	5
Bordbretter Satz	-	1	1	1
Aufbaurahmen	-	-	2	4
Diagonalstrebe	-	1	3	5
Dreiecksausleger klein*	4	4	4	4
Dreiecksausleger groß	-	4	4	4
Konfiguration	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+3
Artikel-Nr.	T340001	T340002	T340003	T340004

^{*=} Kleine Dreiecksausleger nur bei Aufbau mit 1m Plattformhöhe einsetzbar.