Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Taurus beidseitig begehbare Stufenleiter TDO



Art. Nr.: 2484-OX

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

ab 154,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIFFERBAR

Kategorie: Stehleiter **Hersteller:** Altrex **Teilbarkeit:** 1x

Begehbarkeit: zweiseitig Tragkraft: 150 kg

Taurus (TDO) - beidseitig besteigbar Die robuste Bau- und Industrieleiter

Die Stufenleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig besteigbar, also an beiden Seiten nutzbar. Gebrauchsfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht die Stufenleiter

Art. Nr.: 2484-OX | Altrex Taurus beidseitig begehbare Seite Stufenleiter TDO

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und kann die Stufenleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

EN 131

DEKRA





Stufenanzahl	2	3	3	4	4	5	5	6
Тур	TDO 2	TDO 3	TDO 3	TDO 4	TDO 4	TDO 5	TDO 5	TDO 6
Klappbügel	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Lagerlänge (m)	0,50	0,75	0,75	1,00	1,00	1,25	1,25	1,50
Standhöhe (m)	0,45	0,70	0,70	0,95	0,95	1,20	1,20	1,40
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70	2,70	2,95	2,95	3,20	3,20	3,40
Gewicht (kg)	3,5	5,8	7,9	7,3	9,4	8,9	11	10,5
Spreizsicherung	nein	ja						
Bodenfläche	0,53 x	0,70 x	0,70 x	0,87 x	0,87 x	1,04 x	1,04 x	1,21 x
(m)	0,44	0,47	0,47	0,50	0,50	0,53	0,53	0,56
Artikel-Nr.	192502	192503	192603	192504	192604	192505	192605	192506