

Altrex Fahrgerüst RS Tower 41 PLUS Aluminium ohne Safe-Quick® mit Holz- Plattform 10,20m AH breit 0,90x1,85m



Art. Nr.: AT411007

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altrex](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altrex)

4.932,10 €

~~UVP 5.460,91 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,90
m

Standhöhe: 8,2 m

Gerüsttyp: RS Tower 41
Plus

Plattformlänge: 2,45
m

Arbeitshöhe: 10,2
m

Hersteller: Altrex

Material: Aluminium

Kategorie:
Rollgerüst

**RS TOWER 41 Fahrgerüst breit - Fahrgerüst für alle
professionellen Arbeiten im Haus**

Das RS TOWER 41 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 oder 0,90 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45. Mit der optionalen Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

- Bis zu 10,2 m Arbeitshöhe
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Auch in Safe-Quick®-Ausführung erhältlich
- Fahrgerüst schmal, für schmale Räume
- Konform der neuen TRBS 2121-1



Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,2
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,
Teileliste (RS Tower 41 ohne Safe-Quick® 0,90m breit)							
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4	2	4	4	6	6	8	8

Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 185 RS4	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4	4	4	4	4	4	4	4
Holz-Plattform mit Luke RS4	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe RS4 Standard	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe RS4	2	6	6	6	10	10	14
Dreiecksausleger RS4 Standard	-	-	-	-	-	4	4
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph	4	4	4	4	4	-	-
Bordbrettsystemsatz Holz 75-175(/245) RS4	1	1	1	1	1	1	1

Ausführung Holz-Deck ohne Safe-Quick®

1,85 m	T411004	T415121	T411005	T415122	T411006	T415123	T41
2,45 m	T411001	T415101	T411002	T415102	T411003	T415103	T41

Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20

Teileliste (RS Tower 41-S mit Safe-Quick® 0,90m breit)

Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4	4	4	4	4	4	4	4
Holz-Plattform mit Luke RS4	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® Geländer 185 RS4	3	4	5	6	7	8	9
Horizontalstrebe RS4	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger RS4 Standard	-	-	-	-	-	4	4
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph	4	4	4	4	4	-	-
Bordbrettsystemsatz Holz 75-175 RS4	1	1	1	1	1	1	1
Ausführung Holz-Deck mit Safe-Quick®							
1,85 m	T411009	T415105	T411010	T415106	T411011	T415107	T411012
2,45 m	T411013	T415108	T411014	T415109	T411015	T415110	T411016