Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Modulare Dreiecksbühne Absturzsicherung mit Fangnetzen für geneigte Dächer Euro 4-6 MTB 6m lang

altrex

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

9.470,85 €

Art. Nr.: AC500808

UVP 10.486,28 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Altrex **Kategorie:** Gerüstzubehör

Altrex Dreiecksbühne (MTB) - Absturzsicherung für geneigte Dächer und Flachdächer als modulare und vielseitige Arbeitsbühne

Mit nur ein paar Handgriffen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne auf. Von einer Plattformhöhe von 3 bis 5 m oder 4 bis 6 m. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Altrex

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Wartungs- und Renovierungsarbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Traversen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Traversen durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Mit lose stütze oder zwischen Fahrgerüsten
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

EN 1004 CLASS 3

EN 1298



Länge MTB (m)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Stütze komplett (mit Winde) 3-5 m	2	2	2	2	2	2
Stütze komplett (mit Winde) 4-6 m	2	2	2	2	2	2
Traverse MTB 2.00 m (211,3 cm lang)	-	-	-	-	1	-
Traverse MTB 3.00 m (295,5 cm lang)	2	1	-	3	-	1

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

<u>1</u>						
L						
2						
L						
2						
L						
L						
L						
5						
Ausführung						
C50080						
C50081						

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

*= Mit Stütze 3-5 m: max. Plattformhöhe 4,69 m

Updatetest Testshop

**= Mit Stütze 4-6 m: max. Plattformhöhe 5,78 m

***= Traversenkupplungssatz bestehend aus: 1x Traversenkupplung, 1x Keil inkl. Mutter, 1x Keil inkl. Federstecker