

# Altrex Teleskopleiter Smart Up Pro 11 Sprossen



Art. Nr.: A500360

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altre](#)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)

**385,00 €**

~~UVP 495,04 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Arbeitshöhe:</b> 4,20 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,30 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 11
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Altrex	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig

## **TL Smart Up Pro**

- Für die intensive und professionelle Nutzung
- Einzigartig integrierter Wandabstandhalter
- Gerät immer griffbereit, mit Werkzeugtasche
- Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in

### **Teleskopleiter für den Profi**

Die TL Smart Up Pro ist die erste professionelle Teleskopleiter mit integriertem Wandabstandhalter und mit Werkzeugtasche. Diese Teleskopleiter lässt sich automatisch einschieben und hat extra tiefe Sprossen. Die TL Smart Up Pro kann auf verschiedenen Arbeitshöhen benutzt werden. Die ideale Leiter schlechthin für den Profi, der vor Ort Arbeiten ausführen muss, wie beispielsweise Besichtigungen, Reparaturen oder Wartung.

### **Stabil und sicher**

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.

### **Gerät immer griffbereit**

Mit dem integrierten Mauerabstandhalter sind Ihre Geräte immer griffbereit. So praktisch und sicher.

### **Einfache Bedienung**

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Leiter und schieben diese automatisch zusammen.

### **Sicheres Arbeiten**

Mit dieser Teleskopleiter arbeiten Sie immer sicher. Aufgrund den extra tiefen Stufen stehen Sie immer sicher und stabil.

## Soft Close Technologie

Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in, sobald Sie ihn entriegelt. Ihre Finger sind so gut geschützt.



Sprossen	11	13
Lagerlänge (m)	0,83	0,89
Leiterlänge (m)	3,20	3,80
Arbeitshöhe (m)	4,20	4,80
Gewicht (kg)	12,3	14,9
Artikel-Nr.	<b>500360</b>	500361