

Euroline Gerüst 9513 mit Sicherheitsaufbau und Fahrbalken verschiebbar 5,50m AH

Arbeitshöhe bis 13,50m



Art. Nr.: E9513/05

3.612,95 €

~~UVP 4.621,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gerüsthöhe: 4,75 m	Plattformbreite: 0,75 m	Plattformlänge: 2,85 m
Standhöhe: 3,50 m	Arbeitshöhe: 5,50 m	Hersteller: Euroline
Material: Aluminium	Kategorie: Fahrgerüste	

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-
jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe
Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium
gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit
hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m² gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**



Arbeitshöhe A (ca. m)		3,35	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50
Gerüsthöhe H (m)		2,60	3,75	4,75	5,75	6,75	7,75
Standhöhe P (m)		1,35	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50

Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9513

4-Sprossenrahmen 0,75 m	9034075	-	2	-	2	-	2
8-Sprossenrahmen 0,75 m	9038075	2	2	4	4	6	6

Plattform mit Durchstieg 1,80 m	9080285	1	1	1	2	2	3
Plattform 2,85 m	9070285	-	1	1	1	1	1
Basisrohr 2,85 m	9023285	-	1	1	1	1	1
Sicherheitsgeländer 2,85 m	9043285	2	2	2	2	2	2
Diagonale 3,35 m	9060335	-	2	2	2	2	2
Horizontale 2,85 m	9040285	-	-	2	4	8	8
Längsbordbrett 2,85 m	9120285	-	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett 0,75 m	9110075	-	2	2	2	2	2
Fahrbalken verschiebbar	9021180	-	2	2	2	2	2
Fahrbalkenverlängerung	9021001	-	-	-	-	-	-
Einstiegbühnenhalter 0,75 m	9022075	-	-	2	2	2	2
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	9015200	4	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	9091000	1	-	-	-	-	-
Federstecker	9160000	-	8	8	12	12	1
Zapfen für Verlängerung	9021002	-	-	-	-	-	-
Gewicht ohne Ballast (ca. kg)		83	198	213	258	279	3
Ballastierung in geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig (kg)		0	0	0	0	0	4
Aufbau einseitig (kg)		n.z.	0	20	40	60	8
Ballastierung im Freien							

Aufbau mittig (kg)	0	0	0	80	160	2
Aufbau einseitig (kg)	n.z.	20	60	100	140	2
Artikel-Nr.		9513/03	9513/04	9513/05	9513/06	9513/07

n.z.=nicht zulässig