

# Euroline Gerüst 9513 mit Sicherheitsaufbau und Fahrbalken verschiebbar 7,50m AH

Arbeitshöhe bis 13,50m



Art. Nr.: E9513/07

**4.835,00 €**

~~UVP 6.184,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Standhöhe:** 5,50 m

**Gerüsthöhe:** 6,75 m

**Plattformlänge:** 2,85 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Arbeitshöhe:** 7,50 m

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Fahrgerüste

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden

- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**



|                                                                                 |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                                           |         | 3,35 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| Gerüsthöhe H (m)                                                                |         | 2,60 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 6,75 | 7,75 |
| Standhöhe P (m)                                                                 |         | 1,35 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
| Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau   Gerüsttyp 9513 |         |      |      |      |      |      |      |
| 4-Sprossenrahmen 0,75 m                                                         | 9034075 | -    | 2    | -    | 2    | -    | 2    |

|                                       |         |    |     |     |     |     |   |
|---------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 8-Sprossenrahmen 0,75 m               | 9038075 | 2  | 2   | 4   | 4   | 6   | 6 |
| Plattform mit Durchstieg 1,80 m       | 9080285 | 1  | 1   | 1   | 2   | 2   | 3 |
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | -  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Basisrohr 2,85 m                      | 9023285 | -  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m            | 9043285 | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -  | -   | 2   | 4   | 8   | 8 |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Stirnbordbrett 0,75 m                 | 9110075 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Fahrbalken verschiebbar               | 9021180 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Fahrbalkenverlängerung                | 9021001 | -  | -   | -   | -   | -   | - |
| Einstiegbühnenhalter 0,75 m           | 9022075 | -  | -   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Antrittbügel                          | 9091000 | 1  | -   | -   | -   | -   | - |
| Federstecker                          | 9160000 | -  | 8   | 8   | 12  | 12  | 1 |
| Zapfen für Verlängerung               | 9021002 | -  | -   | -   | -   | -   | - |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 83 | 198 | 213 | 258 | 279 | 3 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |    |     |     |     |     |   |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4 |

---

|                         |      |         |         |         |         |                        |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Aufbau einseitig (kg)   | n.z. | 0       | 20      | 40      | 60      | 80                     |
| Ballastierung im Freien |      |         |         |         |         |                        |
| Aufbau mittig (kg)      | 0    | 0       | 0       | 80      | 160     | 240                    |
| Aufbau einseitig (kg)   | n.z. | 20      | 60      | 100     | 140     | 200                    |
| Artikel-Nr.             |      | 9513/03 | 9513/04 | 9513/05 | 9513/06 | <b>9513/07</b> 9513/08 |

n.z.=nicht zulässig