

# Euroline Gerüst 9523 mit Auslegern 1,50x1,80m und Treppenaufgang

Arbeitshöhe bis 14,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: 3235-OX

**ab 2.826,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Plattformlänge:** 2,85 m **Plattformbreite:** 0,75 m **Hersteller:** Euroline  
**Material:** Aluminium **Kategorie:** Fahrgerüste

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup>(Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |  |      |      |      |       |       |
|-----------------------|--|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 | 12,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 3,75 | 5,75 | 7,75 | 9,75  | 11,75 |
| Standhöhe P (m)       |  | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50  | 10,35 |

#### Teileliste - mit Auslegern und Treppenaufgang | Gerüsttyp 9523

|                                  |         |   |   |   |   |    |
|----------------------------------|---------|---|---|---|---|----|
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m          | 9034150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m          | 9038075 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Plattform 1,80 m                 | 9070180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| Treppenausstiegsplattform 1,80 m | 9081180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
| Treppe Fahrgerüst 1,80 m         | 9084180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| Geländer 1,80 m                  | 9041180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |

|                                       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diagonale 2,50 m                      | 9060250 | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
| Horizontale 1,80 m                    | 9040180 | 2       | 5       | 8       | 11      | 14      |
| Längsbordbrett 1,80 m                 | 9120180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 1,50 m                 | 9110150 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Ausleger                              | 9090130 | -       | -       | 4       | 4       | 4       |
| Antrittsbügel                         | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Federstecker                          | 9160000 | 4       | 8       | 12      | 16      | 20      |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 144     | 212     | 299     | 367     | 435     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z.    | n.z.    | 20      | 40      | 60      |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | n.z.    | n.z.    | 0       | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 20      | 160     | 0       | 0       | n.z.    |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z.    | n.z.    | 20      | n.z.    | n.z.    |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Artikel-Nr.                           |         | 9523/04 | 9523/06 | 9523/08 | 9523/10 | 9523/12 |

n.z.=nicht zulässig