

# Layher Rollgerüst Uni Kompakt P2 8,38m AH

Das kompakte  
Universalgerüst mit doppelt  
breitem Arbeitsboden



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1405.006

**5.212,40 €**

~~UVP 6.686,30 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 377.3 kg

**Gerüsttyp:** Uni  
Kompakt

**Gerüsthöhe:** 7,61 m

**Plattformlänge:** 1,80  
m

**Plattformbreite:** 1,50  
m

**Ausführung:**  
Professionel

**Standhöhe:** 6,38 m

**Arbeitshöhe:** 8,38 m

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

---

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage;  
Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G)  
als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige  
Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für  
besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für  
wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe  
notwendig.

- Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                          |         |         |         |         |         |                |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,38           | 9,38    |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 2,43    | 3,43    | 4,43    | 5,43    | 6,43    | 7,61           | 8,61    |
| Standhöhe P (m)          | 1,20    | 2,20    | 3,20    | 4,20    | 5,20    | 6,38           | 7,38    |
| Gewicht ohne<br>Ballast  | 94,0    | 152,50  | 192,0   | 224,0   | 263,5   | 377,4          | 422,5   |
| Artikel-Nr.              | 1405001 | 1405002 | 1405003 | 1405004 | 1405005 | <b>1405006</b> | 1405007 |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                          |   |       |       |       |       |   |   |
|------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Aufbau mittig                            | 0 | l1 r1 | l1 r1 | l4 r4 | l4 r4 | 0 | 0 |
| Aufbau seitlich                          | X | X     | X     | X     | X     | 0 | 0 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | 0 | l2 r0 | l2 r0 | l4 r0 | l4 r0 | 0 | 0 |

#### Ballastierung in Freien

|                                          |   |       |       |        |         |         |         |
|------------------------------------------|---|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig                            | 0 | l1 r1 | l3 r3 | l7 r7  | l11 r11 | l13 r13 | l17 r17 |
| Aufbau seitlich                          | X | X     | X     | X      | X       | l13 r13 | l17 r17 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | 0 | l2 r0 | l4 r0 | l10 r4 | l14 r4  | l13 r13 | l17 r17 |

|                              |   |   |    |    |    |    |    |
|------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Teileliste                   |   |   |    |    |    |    |    |
| Geländer 1,80m<br>(1205.180) | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 17 |

|                                            |   |   |   |   |   |    |    |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Doppelgeländer<br>1,80m<br>(1206.180)      | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| Diagonale 2,50m<br>(1208.180)              | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6  | 6  |
| Diagonale 1,95m<br>(1208.195)              | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  |
| Basisrohr 1,80m<br>(1211.180)              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| Stirnbordbrett<br>1,50m<br>(1438.144)      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |
| Bordbrett 1,80m<br>mit Klaue<br>(1439.180) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |
| Belagbrücke<br>1,80m<br>(1241.180)         | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4  | 4  |
| Durchstiegbrücke<br>1,80m<br>(1242.180)    | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3  | 4  |
| Federstecker<br>11mm<br>(1250.000)         | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Lenkrolle 700 - 7<br>kN (1359.200)         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |

|                                                   |                                                              |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Standleiter 150/4<br>- 1,00m<br>(1299.004)        | 0                                                            | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Standleiter 150/8<br>- 2,00m<br>(1299.008)        | 2                                                            | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Fahrbalken mit<br>Bügel verstellbar<br>(1323.320) | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Basisstrebe<br>1,80m<br>(1324.180)                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstiegsbügel<br>0,75m<br>(1344.003)             | 0                                                            | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Uni<br>Montagehaken<br>(1300.001)                 | 0                                                            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballast<br>(1249.000)                             | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, s |   |   |   |   |   |   |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle**

---

## Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.