

# Layher Rollgerüst Uni Leicht 9,26m AH

Das praktische Fahrgerüst für  
Arbeiten bei geringen  
Platzverhältnissen



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 0003.207

**3.437,85 €**

~~UVP 4.373,30 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 205.9 kg

|                                |                               |                              |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Ausführung:</b> Standard    | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 8,48 m    |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Standhöhe:</b> 7,26 m      | <b>Gerüsttyp:</b> Uni Leicht |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 9,26 m     | <b>Hersteller:</b> Layher     | <b>Material:</b> Aluminium   |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |                               |                              |

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter**

## **standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Max. Arbeitshöhe: 9,26m
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|           |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Gerüsttyp | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | <b>3207</b> |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|

|                                       |       |        |        |        |        |        |               |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 3,11  | 4,26   | 5,26   | 6,26   | 7,26   | 8,26   | <b>9,26</b>   |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 2,33  | 3,48   | 4,48   | 5,48   | 6,48   | 7,48   | <b>8,48</b>   |
| Standhöhe P (m)                       | 1,11  | 2,26   | 3,26   | 4,26   | 5,26   | 6,26   | <b>7,26</b>   |
| Gewicht ohne Ballast (kg)             | 52,30 | 110,40 | 120,60 | 138,10 | 177,10 | 191,10 | <b>205,90</b> |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |       |        |        |        |        |        |               |
| Aufbau mittig                         | l4 r4 | o      | 4      | 8      | 12     | 12     | <b>16</b>     |
| Aufbau seitlich                       | X     | 2      | 6      | 10     | 14     | 12     | <b>16</b>     |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | X     | o      | 4      | 8      | 10     | 12     | <b>14</b>     |
| Ballastierung im Freien               |       |        |        |        |        |        |               |
| Aufbau mittig                         | l4 r4 | o      | 4      | 10     | 14     | 20     | <b>26</b>     |
| Aufbau seitlich                       | X     | 4      | 8      | 12     | 20     | 20     | <b>26</b>     |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | X     | o      | 4      | 8      | 10     | 12     | <b>14</b>     |

o = kein Ballast erforderlich X=nicht zulässig/nicht möglich

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV)**

## Teilleiste

| Gerüsttyp                  | Artikel-Nr. | 3201                                                                  | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | <b>3207</b> |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Rückenlehne 1,80 m         | 1205.180    | 0                                                                     | 6    | 2    | 6    | 8    | 12   | <b>10</b>   |
| Doppelrückenlehne 1,80 m   | 1206.180    | 2                                                                     | 0    | 2    | 0    | 2    | 0    | <b>2</b>    |
| Diagonale 2,50 m           | 1208.180    | 0                                                                     | 2    | 2    | 4    | 4    | 6    | <b>6</b>    |
| Stirnbordbrett 0,75m       | 1238.075    | 0                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 1239.180    | 0                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    |
| Durchstiegbrücke 1,80 m    | 1242.180    | 1                                                                     | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | <b>2</b>    |
| Federstecker 11 mm         | 1250.000    | 0                                                                     | 8    | 8    | 12   | 12   | 16   | <b>16</b>   |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m  | 1297.004    | 0                                                                     | 2    | 0    | 2    | 0    | 2    | <b>0</b>    |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m  | 1297.008    | 2                                                                     | 2    | 4    | 4    | 6    | 6    | <b>8</b>    |
| Lenkrolle 400 - 4kN        | 1308.150    | 4                                                                     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | <b>4</b>    |
| Fahrbalken 1,80 m          | 1214.180    | 0                                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    |
| Horizontaldiagonale 1,95m  | 1209.180    | 0                                                                     | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | <b>1</b>    |
| Ballast                    | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |      |      |      |      |      |             |