

# Layher Rollgerüst Uni Standard P2 7,35m AH

Das flexibelste Fahrgerüst für  
höchste Höhen



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1401.105

**3.761,60 €**

~~UVP 4.805,00 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 276.9 kg

|                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gerüsttyp:</b> Uni Standard | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Ausführung:</b> Professionel |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 6,58 m      | <b>Standhöhe:</b> 5,35 m       | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m   |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 7,35 m     | <b>Hersteller:</b> Layher      | <b>Material:</b> Aluminium      |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |                                |                                 |

## Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                              |         |         |         |         |                |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)     | 3,20    | 4,35    | 5,35    | 6,35    | 7,35           | 8,35    | 9,38    |
| Gerüsthöhe H<br>(m)          | 2,43    | 3,58    | 4,58    | 5,58    | 6,58           | 7,58    | 8,58    |
| Standhöhe P (m)              | 1,20    | 2,35    | 3,35    | 4,35    | 5,35           | 6,35    | 7,35    |
| Gewicht ohne<br>Ballast (kg) | 81,9    | 181,5   | 216,0   | 243,3   | 278,2          | 305,1   | 391,2   |
| Artikel-Nr.                  | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | <b>1401105</b> | 1401106 | 1401107 |

## Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                          |       |   |   |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Aufbau mittig                            | I2 r2 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau seitlich                          | X     | 0 | 0 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R4 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | X     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau mittig mit<br>1 Konsole           | X     | 0 | 0 | L0 R2 | L0 R4 | L0 R6 | 0     |
| Aufbau mittig mit<br>2 Konsolen          | X     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |

## Ballastierung in Freien

|                                          |       |       |       |        |        |         |        |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Aufbau mittig                            | I2 r2 | 0     | I1 r1 | I5 r5  | I9 r9  | I15 r15 | I2 r2  |
| Aufbau seitlich                          | X     | I0 r2 | I0 r6 | I0 r10 | I4 r16 | I10 r22 | I0 r18 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | X     | 0     | 0     | 0      | I4 r0  | I10 r0  | 0      |
| Aufbau mittig mit<br>1 Konsole           | X     | I0 r4 | I0 r8 | I2 r12 | I6 r16 | I12 r22 | X      |

|                                             |   |       |       |       |    |    |    |
|---------------------------------------------|---|-------|-------|-------|----|----|----|
| Aufbau mittig mit<br>2 Konsolen             | X | l2 r2 | l5 r5 | l8 r8 | X  | X  | X  |
| Teileliste                                  |   |       |       |       |    |    |    |
| Geländer 2,85 m<br>(1205.285)               | 0 | 4     | 9     | 8     | 13 | 12 | 17 |
| Doppelgeländer<br>2,85m<br>(1206.285)       | 2 | 0     | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  |
| Diagonale 3,35<br>m (1208.285)              | 0 | 2     | 2     | 4     | 4  | 6  | 6  |
| Diagonale 2,95<br>m (1208.295)              | 0 | 0     | 2     | 0     | 2  | 0  | 2  |
| Basisrohr 2,85 m<br>(1211.285)              | 0 | 1     | 1     | 1     | 1  | 1  | 1  |
| Stirnbordbrett<br>0,75 m<br>(1438.075)      | 0 | 2     | 2     | 2     | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 2,85 m<br>mit Klaue<br>(1439.285) | 0 | 2     | 2     | 2     | 2  | 2  | 2  |
| Belagbrücke 2,85<br>m (1241.285)            | 0 | 1     | 0     | 1     | 0  | 1  | 0  |
| Durchstiegbrücke<br>2,85 m<br>(1242.285)    | 1 | 1     | 2     | 2     | 3  | 3  | 4  |
| Federstecker 11<br>mm (1250.000)            | 0 | 8     | 8     | 12    | 12 | 16 | 16 |

|                                        |                                               |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)        | 4                                             | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m (1297.004)   | 0                                             | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m (1297.008)   | 2                                             | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Fahrbalken mit Bügel (1323.180)        | 0                                             | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fahrbalken mit Bügel verst. (1323.320) | 0                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uni Montagehaken (1300.001)            | 0                                             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballast (1249.000)                     | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle E |   |   |   |   |   |   |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

---

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.