

# Layher Rollgerüst Uni Standard P2 mit Gerüststützen 5m, 12,20m AH



Durch den Einsatz von Layher Gerüststützen und des somit entfallenden Fahrbalkens verringern Sie das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts um bis zu 43 kg!

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1401.150

**6.757,60 €**

~~UVP 8.747,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 443.1 kg

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Gerüsthöhe:** 11,43 m

**Plattformlänge:** 2,85 m

**Gerüsttyp:** Uni Standard

**Standhöhe:** 10,20 m

**Arbeitshöhe:** 12,20 m

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Rollgerüst

**Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.**

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Es ist komplett als Set in verschiedensten Aufbauhöhen bis zu einer Arbeitshöhe von 13,20m lieferbar.


Durch den Einsatz von Layher Gerüststützen und des somit entfallenden Fahrbalkens verringern Sie das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts um bis zu 43 kg!

Außerdem werden weniger Ballastgewichte benötigt.

- Max. Arbeitshöhe: 13,20 m

- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



|                                     |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)            | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   | 11,20   | 12,20   |
| Gerüsthöhe H<br>(m)                 | 5,43    | 6,43    | 7,43    | 8,43    | 9,43    | 10,43   | 11,43   |
| Standhöhe P (m)                     | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   |
| Mit<br>Gerüststützen,<br>ausziehbar | 1401124 | 1401125 | 1401126 | 1401127 | 1401128 | 1401129 | 1401130 |
| Gewicht                             | 232,2   | 283,5   | 294,0   | 345,3   | 355,8   | 407,1   | 417,6   |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                          |       |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufbau mittig                            | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufbau seitlich                          | L0 R6 | L0 R8 | L0 R12 | L0 R12 | L0 R16 | L0 R18 | L0 R20 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

#### Ballastierung im Freien

|                                          |        |        |        |        |   |   |   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Aufbau mittig                            | 0      | 0      | 0      | 0      | X | X | X |
| Aufbau seitlich                          | L0 R16 | L0 R20 | L0 R28 | L0 R34 | X | X | X |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | 0      | 0      | 0      | 0      | X | X | X |

## Teileliste

|                                            |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Geländer 2,85m<br>(1205.285)               | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Diagonale 3,35m<br>(1208.285)              | 4  | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  | 10 |
| Diagonale 2,95m<br>(1208.295)              | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Stirnbordbrett<br>0,75m<br>(1238.075)      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 2,85m<br>mit Klaue<br>(1239.285) | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Durchstiegbrücke<br>2,85m<br>(1242.285)    | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| Verdrehsicherung<br>(1248.261)             | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Federstecker<br>11mm<br>(1250.000)         | 8  | 8  | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |

|                                       |                                                                  |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)       | 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Standleiter 75/4 - 1,00m (1297.004)   | 2                                                                | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Standleiter 75/8 - 2,00m (1297.008)   | 4                                                                | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Aufstiegsbügel (1344.002)             | 1                                                                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Uni Montagehacken (1300.001)          | 1                                                                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Gerüststütze, ausziehbar (1248.260)   | 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Ballast (1249.000)                    | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe |         |         |         |         |         |         |
|                                       |                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Mit Gerüststützen - 5m, starr         | -                                                                | 1401145 | 1401146 | 1401147 | 1401148 | 1401149 | 1401150 |
| Gewicht                               | -                                                                | 309,1   | 319,6   | 370,9   | 381,4   | 432,7   | 443,2   |
|                                       |                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig                         | -                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufbau seitlich                       | -                                                                | L0 R6   | L0 R8   | L0 R8   | L0 R10  | L0 R12  | L0 R14  |

|                                      |    |        |        |    |    |    |    |
|--------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|----|
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung   | -  | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Ballastierung im Freien              |    |        |        |    |    |    |    |
| Aufbau mittig                        | -  | 0      | 0      | 0  | X  | X  | X  |
| Aufbau seitlich                      | -  | L0 R16 | L0 R20 | X  | X  | X  | X  |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung   | -  | 0      | 0      | 0  | X  | X  | X  |
| Teileliste                           |    |        |        |    |    |    |    |
| Geländer 2,85m (1205.285)            | 10 | 14     | 14     | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Diagonale 3,35m (1208.285)           | 4  | 4      | 6      | 6  | 8  | 8  | 10 |
| Diagonale 2,95m (1208.295)           | 0  | 2      | 0      | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)      | 2  | 2      | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 2,85m mit Klaue (1239.285) | 2  | 2      | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Durchstiegbrücke 2,85m (1242.285)    | 2  | 3      | 3      | 4  | 4  | 5  | 5  |
| Verdrehsicherung (1248.261)          | 4  | 4      | 4      | 4  | 4  | 4  | 4  |

|                                           |                                                                  |   |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Federstecker<br>11mm<br>(1250.000)        | 8                                                                | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Lenkrolle 700 - 7<br>kN (1259.201)        | 4                                                                | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Standleiter 75/4 -<br>1,00m<br>(1297.004) | 2                                                                | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Standleiter 75/8 -<br>2,00m<br>(1297.008) | 4                                                                | 6 | 6  | 8  | 8  | 10 | 10 |
| Aufstiegsbügel<br>(1344.002)              | 1                                                                | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Uni<br>Montagehacken<br>(1300.001)        | 1                                                                | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Gerüststütze 5m<br>(1248.500)             | -                                                                | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Ballast<br>(1249.000)                     | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe |   |    |    |    |    |    |

X = nicht zulässig o = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

---

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>L2, R2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.