

# MUNK Klappgerüst SG 0,75x1,80m mit Ausleger und Sicherheitsgeländer 8,00m AH

Arbeitshöhe bis 13,88m



Art. Nr.: G115154

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

**5.458,35 €**

~~UVP 9.111,83 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 200 kg

**Gerüsthöhe:** 7,10 m

**Standhöhe:** 6,00 m

**Plattformbreite:** 1,80 m

**Plattformlänge:** 0,75 m

**Arbeitshöhe:** 8,00 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Rollgerüst

---

## Klappgerüst mit Sicherheitsgeländer und Auslegern von der Munk Gönzburger Steigtechnik.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

### Technik in der Übersicht

- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*=Ausleger nicht im Standardumfang enthalten bei Art.-Nr. 115114, 115201, 115124, 115224, und 115234.



|                                                         |         |         |         |        |               |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)                                | 4,08    | 5,20    | 6,04    | 7,16   | 8,00          | 9,12   | 9,96   | 11,08  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)                                     | 3,18    | 4,30    | 5,14    | 6,26   | 7,10          | 8,22   | 9,06   | 10,18  |
| Plattformhöhe<br>(m)                                    | 2,08    | 3,20    | 4,04    | 5,16   | 6,00          | 7,12   | 7,96   | 9,08   |
| Gewicht (kg)                                            |         |         |         |        |               |        |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                | 74      | 100     | 156     | 168    | 201           | 213    | 247    | 255    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 93      | 124     | 172     | 211    | 259           | 274    | 323    | 335    |
| Artikelnummern                                          |         |         |         |        |               |        |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                | 115114* | 115124* | 115134  | 115144 | <b>115154</b> | 115164 | 115174 | 115184 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 115201* | 115224* | 115234* | 115244 | 115254        | 115264 | 115274 | 115284 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |         |         |         |        |               |        |        |        |

|                                                           |     |     |   |   |    |    |     |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|----|----|-----|------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 60  | 160 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 60  | 160 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 270 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 80  | 200 | 0 | 0 | 0  | 0  | 50  | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 300 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 100 | 200 | 0 | 0 | 0  | 0  | 50  | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben