

# MUNK Klappgerüst SG 1,35x2,45m mit Ausleger und Sicherheitsgeländer 11,08m AH

Arbeitshöhe bis 13,88m



Art. Nr.: G115284

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

**8.234,95 €**

~~UVP 13.746,88 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 333 kg

|                                |                              |                            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Standhöhe:</b> 9,08 m     | <b>Gerüsthöhe:</b> 10,18 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 2,45 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 11,08 m  | <b>Hersteller:</b> Munk    |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                            |

**Klappgerüst mit Sicherheitsgeländer und Auslegern von der Munk Günstburger Steigtechnik.**

- 
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  - Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  - Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  - Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  - Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  - Platzsparend bei Transport und Lagerung
  - Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  - Trittsichere Plattform für festen Stand
  - Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  - Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

## Technik in der Übersicht


- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*=Ausleger nicht im Standardumfang enthalten bei Art.-Nr. 115114, 115201, 115124, 115224, und 115234.



|                                                         |         |         |         |        |        |        |        |               |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)                                | 4,08    | 5,20    | 6,04    | 7,16   | 8,00   | 9,12   | 9,96   | 11,08         |
| Gerüsthöhe H<br>(m)                                     | 3,18    | 4,30    | 5,14    | 6,26   | 7,10   | 8,22   | 9,06   | 10,18         |
| Plattformhöhe<br>(m)                                    | 2,08    | 3,20    | 4,04    | 5,16   | 6,00   | 7,12   | 7,96   | 9,08          |
| Gewicht (kg)                                            |         |         |         |        |        |        |        |               |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                | 74      | 100     | 156     | 168    | 201    | 213    | 247    | 255           |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 93      | 124     | 172     | 211    | 259    | 274    | 323    | 335           |
| Artikelnummern                                          |         |         |         |        |        |        |        |               |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                | 115114* | 115124* | 115134  | 115144 | 115154 | 115164 | 115174 | 115184        |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 115201* | 115224* | 115234* | 115244 | 115254 | 115264 | 115274 | <b>115284</b> |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |         |         |         |        |        |        |        |               |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                | 60      | 160     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |

|                                                           |     |     |   |   |    |    |     |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|----|----|-----|------|
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 60  | 160 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 270 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 80  | 200 | 0 | 0 | 0  | 0  | 50  | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |     |     |   |   |    |    |     |      |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 300 | 480 | 0 | 0 | 30 | 80 | 140 | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 100 | 200 | 0 | 0 | 0  | 0  | 50  | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben