

# MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 6,40m AH

Die Dreifach-Plattform eignet  
sich besonders z.B. für  
Arbeiten an Deckenflächen  
etc.



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G115544

**5.552,45 €**

~~UVP 9.268,91 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 296 kg


|                               |                               |                                |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 5,35 m     | <b>Standhöhe:</b> 4,35 m      | <b>Plattformbreite:</b> 2,45 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,90 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,40 m    | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Klappgerüst |                                |

## **GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Mit einer Plattformgröße von ca. 4,50 m<sup>2</sup> bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter
- Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m
- Je nach Typ sind bis zu 10,40 m erreichbar
- Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen etc.
- Durch Klapprahmen kann das Gerüst von einer Person und ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden
- 4 große Lenkrollen mit Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte Höhenausgleichung und leichtes Verfahren

### **Technik in der Übersicht**

- Geprüft DIN EN 1004
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhe 2,30 bis 3,80m, verstellbar im 15cm-Abstand
- Belastung: 1,5kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 1,90 x 1,90m
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



|                       |            |               |            |            |
|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40       | 6,40          | 8,40       | 10,40      |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,35       | 5,35          | 7,35       | 9,35       |
| Plattformhöhe P (m)   | 2,35       | 4,35          | 6,35       | 8,35       |
| Gerüstgröße m         | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45    | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 |
| Gewicht (kg)          | 177        | 296           | 394        | 502        |
| Artikel-Nr.           | 115500     | <b>115544</b> | 115564     | 115584     |

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |   |    |    |     |
|-----------------------|---|----|----|-----|
| Plattform 1,90x2,45 m | 0 | 30 | 40 | 120 |
|-----------------------|---|----|----|-----|

Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                       |   |    |     |   |
|-----------------------|---|----|-----|---|
| Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 90 | 190 | * |
|-----------------------|---|----|-----|---|

\* = nicht zulässig