

# MUNK Rollgerüst SG 0,75x3,00m Plattform 10,58m AH

Arbeitshöhe bis 12,54m mit  
Sicherheitsgeländer



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G156844

**7.010,25 €**

~~UVP 11.702,46 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 334 kg

|                                |                               |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 9,68 m      | <b>Plattformlänge:</b> 3,00 m | <b>Standhöhe:</b> 8,58 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,58 m   | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst  |                          |

## Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen

- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |      |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,51 | 5,07 | 6,66 | 7,78 | 8,62 | 9,74 | 10,58 | 11,70 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,61 | 4,17 | 5,76 | 6,88 | 7,72 | 8,84 | 9,68  | 10,80 |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,51 | 3,07 | 4,66 | 5,78 | 6,62 | 7,74 | 8,58  | 9,70  |

## Gewicht (kg)

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 96  | 144 | 186 | 197 | 231 | 239 | 276 | 284 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 109 | 157 | 207 | 219 | 261 | 269 | 315 | 323 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 117 | 165 | 219 | 232 | 278 | 286 | 336 | 344 |

## Artikelnummern

|                          |        |        |        |        |        |        |               |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 170236 | 154344 | 154444 | 154544 | 154644 | 154744 | 154844        | 154944 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 171236 | 155344 | 155444 | 155544 | 155644 | 155744 | 155844        | 155944 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 172236 | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | <b>156844</b> | 156944 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                          |    |   |   |   |   |   |    |    |
|--------------------------|----|---|---|---|---|---|----|----|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |      |      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |     |    |     |     |     |     |      |      |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 310 | 10 | 100 | 180 | 250 | 350 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 330 | 10 | 110 | 200 | 270 | 380 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 360 | 10 | 120 | 210 | 300 | 410 | n.z. | n.z. |

## Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |      |   |   |    |    |     |      |      |
|--------------------------|------|---|---|----|----|-----|------|------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | n.m. | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | n.m. | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | n.m. | 0 | 0 | 20 | 50 | 110 | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben