Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x1,80m Plattform 7,78m AH

Arbeitshöhe bis 13,62m mit Sicherheitsgeländer

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G173537

4.984,30 €

~~**UVP 8.320,48 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 241 kg

Standhöhe: 5,78 m	**Plattformlänge:** 1,80 m	**Plattformbreite:** 1,35 m
Gerüsthöhe: 6,88 m	**Arbeitshöhe:** 7,78 m	**Hersteller:** Munk
Material: Aluminium	**Kategorie:** Rollgerüst	

Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Doppelplattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,62m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,51	5,07	6,66	7,78	8,62	9,74	10,58	11,70
Gerüsthöhe H (m)	3,61	4,17	5,76	6,88	7,72	8,84	9,68	10,80
Plattformhöhe (m)	2,51	3,07	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70
Gewicht (kg)								
Plattform 1,35x1,80 m	118	124	226	238	290	302	354	366
Plattform 1,35x2,45 m	141	147	267	284	350	362	432	444
Plattform 1,35x3,00 m	150	156	282	299	370	382	458	470
Artikelnummern								
Plattform 1,35x1,80 m	173237	173337	173437	**173537**	173637	173737	173837	173937
Plattform 1,35x2,45 m	174237	174337	174437	174537	174637	174737	174837	174937
Plattform 1,35x3,00 m	175237	175337	175437	175537	175637	175737	175837	175937

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich								
Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0
Plattform 1,35x3,00 m	n.m.	n.m.	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig								
Plattform 1,35x1,80 m	130	200	60	140	210	300	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	140	210	60	150	220	320	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	140	220	60	160	230	340	n.z.	n.z.
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich								
Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	n.m.	0	0	30	100	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	n.m.	0	0	30	100	n.z.	n.z.
Plattform 1,35x3,00 m	n.m.	n.m.	0	0	20	100	n.z.	n.z.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben