

Hymer Sprossenanlageleiter verbördelt mit gebogener Traverse

HYMER

Art. Nr.: 3375-OX

ab 106,15 €

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Hersteller: Hymer

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Anlageleiter

Komfortable, ergonomische Leiterbreite


- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	
Holm (mm)	60							66	
Länge (m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	
Standhöhe (m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	
Arbeitshöhe (m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	
Breite oben/unten (mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/962	
Gewicht (kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	