Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x18 Sprossen

Sicherung selbständig durch out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_Schwerkraftarretierung.

Art. Nr.: K6718

*883,80 €* 

**UVP 1.204,88 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

| Standhöhe: 8,35 m              | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,35 m | <b>Leiterlänge:</b> 9,45 m         |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Sprossen/Stufen: 18            | Trittform: Sprossen         | Hersteller: Iller Leiter           |
| Teilbarkeit: 2x                | Material: Aluminium         | <b>Kategorie:</b><br>Seilzugleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | Gewicht: 33,5 kg            |                                    |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg









DGUV 208-016

| Caraccan                | 2 v 14 | 2 v 16 | 2 v 10 | 2 × 20 | 2 × 22 | 2 × 24 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen                | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 22 | 2 x 24 |
| Länge (m)               | 4,25 - | 4,70 - | 5,20 - | 5,75 - | 6,30 - | 6,90 - |
|                         | 7,20   | 8,30   | 9,45   | 10,30  | 11,70  | 12,60  |
| max. Arbeitshöhe<br>(m) | 8,10   | 9,20   | 10,35  | 11,20  | 12,60  | 13,50  |
| Gewicht (kg)            | 25,5   | 31,0   | 33,5   | 38,0   | 43,5   | 46,5   |
| Holmgröße (mm)          | 75     |        | 90     |        | 100    |        |
| Traversenbreite (mm)    | 1,20   |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer           | 6714   | 6716   | 6718   | 6720   | 6722   | 6724   |