

# Iller Sprossen Schiebeleiter 2x12 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse  
ausschiebbar.

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](#)

Art. Nr.: K6812

**514,65 €**

~~UVP 629,51 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                            |                                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,00 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 6,10 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 18,0 kg    |                                 |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



|                      |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sprossen             | 2 x 5       | 2 x 6       | 2 x 8       | 2 x 10      | 2 x 12      | 2 x 14      | 2 x 16      | 2 x 18      | 2 x 20       |
| Länge (m)            | 1,65 - 2,40 | 1,95 - 3,00 | 2,55 - 4,15 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,15 - 7,25 | 4,70 - 8,30 | 5,30 - 9,50 | 5,80 - 10,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 3,30        | 3,90        | 5,05        | 6,15        | 7,00        | 8,15        | 9,20        | 10,40       | 11,20        |
| Gewicht (kg)         | 7,5         | 8,5         | 14,3        | 17,2        | 18,0        | 22,9        | 30,4        | 32,6        | 35,4         |
| Holmgröße (mm)       | 60          |             | 75          |             |             |             |             | 90          |              |
| Traversenbreite (m)  | -           | -           | 0,90        |             | 1,00        | 1,20        |             |             |              |

---

|               |                            |                            |      |      |             |      |      |      |      |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Artikelnummer | 6805<br>(ohne<br>Traverse) | 6806<br>(ohne<br>Traverse) | 6808 | 6810 | <b>6812</b> | 6814 | 6816 | 6818 | 6820 |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------|------|-------------|------|------|------|------|