

# Layher 1029 Verbundanlegeleiter 14 Sprossen

Holme aus Holz und Sprossen  
aus Aluminium

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1029.014

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**113,30 €**

~~UVP 141,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Sparen Sie 39€ Versand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
**Abholung in eines unserer  
16 Lager**

**Gewicht:** 9.6 kg

|                            |                                |                            |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,90 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,05 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 |
| <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Trittform:</b> Sprossen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x     |
| <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |                            |

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolations- widerstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

- Lichte Weite: **300 mm**
- Außenbreite: **350 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**



|                          |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,90 | 5,15 | 5,70 |
| Länge L (m)              | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,35 | 4,90 |
| Anzahl<br>Sprossen       | 8    | 10   | 12   | 14   | 15   | 17   |

---

|                     |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Standhöhe<br>(m)    | 1,30     | 1,85     | 2,40     | 2,90     | 3,15     | 3,70     |
| Holmhöhe<br>(mm)    | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| Gewicht (ca.<br>kg) | 5,8      | 6,8      | 8,6      | 9,6      | 10,2     | 11,8     |
| Art.-Nr.            | 1029.008 | 1029.010 | 1029.012 | 1029.014 | 1029.015 | 1029.017 |

**Wichtiger Hinweis**

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131