

Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 6,75m



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh](#)

Art. Nr.: 163-OX

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

(3 Bewertungen)

ab 92,05 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand
sowie 2% Zusatzrabatt bei
Abholung in eines unserer
16 Lager

Hersteller: Layher

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x

Material: Holz

Kategorie: Anlegeleiter


Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,85	4,90	5,70	6,75
Länge L (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
Anzahl Sprossen	10	14	17	21
Standhöhe (m)	1,85	2,90	3,70	4,75
Außenbreite (m)	0,43	0,45	0,47	0,49
Gewicht ca. (kg)	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	1036.010	1036.014	1036.017	1036.021

Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.