

MUNK Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse

Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: 1487-OX

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

ab 266,70 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe (ca. m)	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30
Leiterlänge ausgefahren (m)	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	85	98
Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Gewicht (kg)	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0
Artikelnummer	20208	20210	20212	20214	20216	20218