

# MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 20 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme,  
dauerhafte Sprossen-  
/Holmverbindung



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G10020

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(9 Bewertungen)

**287,00 €**

**UVP 471,24 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 14.5 kg

**Arbeitshöhe:** 6,90 m

**Leiterlänge:** 5,86 m

**Sprossen/Stufen:** 20

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |       |       |       |       |              |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,70  | 5,30  | 5,80  | 6,40  | 6,90         | 8,10  |
| Leiterlänge L (m)     | 3,60  | 4,17  | 4,74  | 5,30  | 5,86         | 6,98  |
| Holmhöhe (mm)         | 58    | 58    | 73    | 73    | 85           | 98    |
| Sprossenzahl          | 12    | 14    | 16    | 18    | 20           | 24    |
| Gewicht (kg)          | 6,5   | 7,8   | 9,1   | 10,3  | 14,5         | 16,5  |
| Artikelnummer         | 10012 | 10014 | 10016 | 10018 | <b>10020</b> | 10024 |