

MUNK Anlegeleiter ohne Traverse

Arbeitshöhe bis 8,10m



Art. Nr.: 1477-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

Update test Testshop

(9 Bewertungen)

ab 139,15 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen	Hersteller: Munk	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	10012	10014	10016	10018	10020	10024