

MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 8 Stufen ohne Traverse

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G36358

347,85 €

~~UVP 571,20 €~~
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.6 kg

Ausführung: Standard	Standhöhe: 1,1 m	Arbeitshöhe: 3,10 m
Leiterlänge: 2,17 m	Sprossen/Stufen: 8	Hersteller: Munk
Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 1x	Material: GFK

Kategorie: Anlegeleiter

GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günstburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK

- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,1	3,6	4,1		4,5	
Leiterlänge (m)	1,67	2,17	2,67	3,17		3,67	
Holmhöhe (mm)	73						
Stufenanzahl	6	8	10	12		14	
Traversenbreite (mm)	-	-	-	930	-*	930	-*
Gewicht (ca. kg)	6,6	8,6	10,5	14,5	14,5	16,5	16,5

Artikelnummer	36356	36358	36360	36372	36362	36374	36364
---------------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.