Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen**

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G33110 out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

100,00 €

**UVP 164,22 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 7.5 kg

**Arbeitshöhe:** 4,10 m **Leiterlänge:** 3,04 m **Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Munk **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

**Holz-Anlegeleiter** 

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
ArtNr.	33106	33108	33110	33115	33116