

# MUNK Kunststoff-Anlegeleiter mit Standardtraverse 14 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G35314

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**560,95 €**

~~UVP 921,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 10.6 kg

|                            |                             |                                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,30 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,30 m  | <b>Leiterlänge:</b> 4,14 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 | <b>Trittform:</b> Sprossen  | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Kunststoff | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Holme und Sprossen aus GFK-Profil
- Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm

- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhern erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Mit der "roll-bar-Traverse" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm

Hinweis: GFK-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die GFK-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |       |       |       |       |       |              |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70  | 4,70  | 5,30         | 5,30  |
| Leiterlänge (m)       | 1,91  | 2,47  | 3,00  | 3,58  |       | 4,14         |       |
| Holmhöhe (mm)         | 58    |       |       |       |       |              |       |
| Sprossenanzahl        | 6     | 8     | 10    | 12    |       | 14           |       |
| Standard              |       |       |       |       |       |              |       |
| Gewicht (kg)          | 4,5   | 5,5   | 7,0   | 9,5   | 8,5   | 10,6         | 9,5   |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -     | 0,93  | -     | 0,93         | -     |
| Artikelnummer         | 35006 | 35008 | 35010 | 35312 | 35012 | <b>35314</b> | 35014 |

