

MUNK Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse



Art. Nr.: 1482-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

ab 534,15 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 470 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.



Arbeitshöhe (ca. m)	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren (m)	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren (m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite (mm)	420	420	420	420	470
Holmhöhe (mm)	73	85	98	98	98
Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht (kg)	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Artikelnummer	21214	21216	21218	21220	21224