

# Hymer Sprossenanlageleiter verbördelt mit gebogener Traverse

**HYMER**

Art. Nr.: 3375-OX

**ab 106,15 €**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlageleiter

Komfortable, ergonomische Leiterbreite



- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	
Holm (mm)	60							66	
Länge (m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	
Standhöhe (m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	
Arbeitshöhe (m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	
Breite oben/unten (mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/962	
Gewicht (kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	