

# Iller Holz Anlegeleiter Bauleiter mit Vierkantholmen 6 Sprossen

Die klassische Bauleiter aus Holz.

Art. Nr.: K1506

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

129,70 €

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Standhöhe: 0,80 m       | Arbeitshöhe: 2,80m       | Leiterlänge: 1,82 m     |
| Sprossen/Stufen: 6      | Hersteller: Iller Leiter | Trittform: Sprossen     |
| Teilbarkeit: 1x         | Material: Holz           | Kategorie: Anlegeleiter |
| Begehbarkeit: einseitig | Gewicht: 5,0 kg          |                         |

## Die klassische Bauleiter aus Holz

- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Größe 6 - 10 nach EN 131
- Ab Größe 12 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse
- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 6           | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge (m)            | 1,82        | 2,10 | 2,38 | 2,94 | 3,50 | 4,06 | 4,62 | 5,15 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80        | 3,05 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 |
| Gewicht (kg)         | 5,0         | 6,0  | 7,0  | 8,0  | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 16,0 |
| Holmgröße (mm)       | 66          |      |      |      | 75   |      |      |      |
| Artikelnummer        | <b>1506</b> | 1507 | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1518 |