

# Iller Sprossen Anlegeleiter mit Traverse in hochwertiger Industriequalität 24 Sprossen

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](#)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K6524

**509,50 €**

~~UVP 622,37 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                 |                                |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,65 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,65 m      | <b>Leiterlänge:</b> 6,88 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 24     | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 16,9 kg         |                                |

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriequalität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar

- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sprossen             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   |
| Länge (m)            | 1,84 | 2,14 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 | 6,32 | 6,88 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 | 7,10 | 7,65 |
| Holmgröße (mm)       | 60   |      |      |      |      |      |      |      | 75   |      |      |      |
| Gewicht (kg)         | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 5,5  | 7,9  | 9,0  | 10,1 | 13,2 | 15,0 | 16,0 | 16,8 |
| Traverse             | nein | nein | nein | nein | nein | ja   | ja   | ja   | ja   | ja   | ja   | ja   |
| Traversenbreite      | -    | -    | -    | -    | -    | 0,90 |      |      | 1,00 |      | 1,20 |      |
| Artikelnummer        | 6506 | 6507 | 6508 | 6509 | 6510 | 6512 | 6514 | 6516 | 6518 | 6520 | 6522 | 6524 |