

Update Testshop  
Update Testshop

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x14 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G20214

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)

**439,90 €**

~~UVP 722,33 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 18.5 kg

<b>Arbeitshöhe:</b> 8,30 m	<b>Leiterlänge:</b> 7,22 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 14
<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

## Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse  
beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch  
eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,  
Gurtbefestigung



Arbeitshöhe (ca. m)	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30
Leiterlänge ausgefahren (m)	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	85	98
Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Gewicht (kg)	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0
Artikelnummer	20208	20210	20212	<b>20214</b>	20216	20218