Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Anlegeleiter mit Traverse 14 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G10114

188,45 €

UVP 309,40 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8 kg

Arbeitshöhe: 5,30 m Leiterlänge: 4,13 m Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Munk Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

Die **Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.









Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10	
Leiterlänge L (m)	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94	
Holmhöhe (mm)	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
ohne Traverse										
Traversenbreite (m)	-									
Gewicht (kg)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5	
Artikelnummer	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024	
mit Standard-Traverse										
Traversenbreite (m)	-			0,93			1,20			
Gewicht (kg)	-			6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	-	-	-	10112	10114	10116	10118	10120	10124		
mit nivello-Traverse											
Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen											
für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.											
Die nivello® - Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende											
verschraubt											
Traversenbreite (m)	0,93						1,20				
Gewicht (kg)	4,0	5,0	6,0	6,5	8,0	10,0	12,2	15,2	19,7		
Artikelnummer	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324		