

# MUNK Anlegeleiter mit nivello-Traversal 10 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme,  
dauerhafte Sprossen-  
/Holmverbindung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G10310

**209,45 €**

~~UVP 343,91 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 6 kg

**Arbeitshöhe:** 4,10 m

**Leiterlänge:** 3,03 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

Die **Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhern erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung

- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



|                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70  | 5,30  | 5,80  | 6,40  | 6,90  | 8,10  |
| Leiterlänge L<br>(m)     | 1,91  | 2,47  | 3,03  | 3,57  | 4,13  | 4,70  | 5,26  | 5,82  | 6,94  |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 58    | 58    | 58    | 58    | 58    | 73    | 73    | 85    | 98    |
| Sprossenzahl             | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 24    |
| ohne Traverse            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite<br>(m)   | -     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)             | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 6,0   | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |
| Artikelnummer            | 10006 | 10008 | 10010 | 10012 | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |
| mit Standard-Traverse    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite<br>(m)   | -     |       |       | 0,93  |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)             | -     |       |       | 6,0   | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |              |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                          | -     | -     | -            | 10112 | 10114 | 10116 | 10118 | 10120 | 10124 |
| mit nivello-Traversal                                                                                                                                                                                                                  |       |       |              |       |       |       |       |       |       |
| <p>Mit nivello®-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.</p> <p>Die nivello® - Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt</p> |       |       |              |       |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                                    | 0,93  |       |              |       |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                           | 4,0   | 5,0   | 6,0          | 6,5   | 8,0   | 10,0  | 12,2  | 15,2  | 19,7  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                          | 10306 | 10308 | <b>10310</b> | 10312 | 10314 | 10316 | 10318 | 10320 | 10324 |