Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guen
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G10012

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(9 Bewertungen)

139,15 €

~~**UVP 228,48 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6 kg

Arbeitshöhe: 4,70 m	**Leiterlänge:** 3,60 m	**Sprossen/Stufen:** 12
Hersteller: Munk	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Anlegeleiter	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.
Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	**10012**	10014	10016	10018	10020	10024