

# MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme,  
dauerhafte Sprossen-  
/Holmverbindung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G10016

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(9 Bewertungen)

**215,25 €**

~~UVP 353,43 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9 kg

**Arbeitshöhe:** 5,80 m **Leiterlänge:** 4,74 m **Sprossen/Stufen:** 16

**Hersteller:** Munk **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Anlegeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse  
beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch  
eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,  
Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	10012	10014	<b>10016</b>	10018	10020	10024