Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Holz-Anlegeleiter 8 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G33108 out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

88,80 €

UVP 136,85 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6 kg

Arbeitshöhe: 3,50 m Leiterlänge: 2,48 m Sprossen/Stufen: 8

Hersteller: Munk **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

Holz-Anlegeleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m) | 1,92 | 2,48 | 3,00 | 3,60 | 4,16 |
| Traversenbreite (m) | - | - | _ | 0,93 | 0,93 |
| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Holmhöhe (mm) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Gewicht (kg) | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 12,9 | 13,4 |
| ArtNr. | 33106 | 33108 | 33110 | 33115 | 33116 |